ООО "ПРОМХИМПРОЕКТ" *ООО "PROMCHIMPROEKT"*	ЗАПРОС НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ *INQUIRY FOR TECHNICAL PROPOSAL*	ЗТП-13 *ITP-13*

ОАО "Славнефть-ЯНОС". г. Ярославль
Цех№1. Установка ВТ-3 Тит. 11/1А
ОАО "Slavneft-YANOS". Yaroslavl
Shop №1. VT-3 Unit

Лист / Page \ Изм. / Rev.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Лист / Page \ Изм. / Rev.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	X										29										
2	X										30										
3	X										31										
4	X										32										
5	X										33										
6	X										34										
7											35										
8											36										
9											37										
10											38										
11											39										
12											40										
13											41										
14											42										
15											43										
16											44										
17											45										
18											46										
19											47										
20											48										
21											49										
22											50										
23											51										
24											52										
25											53										
26											54										
27											55										
28											56										

Этот документ является интеллектуальной собственностью ООО "ПРОМХИМПРОЕКТ" и не подлежит копированию и распространению без его согласия
This document is the intellectual property of OOO "PROMCHIMPROEKT" and shall not be disclosed to orders or reproduced in any manner without its permission

Согласовано

Взам. Инв. №

Подпись и дата

Инв № подл.

Ревизии / *Revisions*				Основание для изменения *Basis for revisions*	Утв. / *Appr. by*
Изм. *Rev.*	Дата *Date*	Отдел Автоматизации Процессов *Departament* — Исполнил *Writer*	ОАП *DAP* — Утвердил *Chef of departament*		Главный инженер проекта *Project manager*

Открытое акционерное общество "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" К ПРОИЗВОДСТВУ Начальник ОАПР (подпись, расшифровка) «4» 04 2016 г.

Разработал *Designed*	E. Zaytseva	Зайц	03.16
Проверил *Checked*	C. Babkin		03.16
Н.контроль *Verified*	E. Kalinina		03.16
Нач.отд. *Chef of der*	V. Galanin		03.16
Утвердил *Approved*	A.Zateev		03.16

18763-11/1А-АТХ-ЗТП-13
18763-11/1А-АТХ-ITP-13

БУЙКОВЫЙ УРОВНЕМЕР

LEVEL TRANSMITTER DISPLACER TYPE

Стадия/Stage	Лист / Page	Листов / Amount
Р	1	6

ПРОМХИМ ПРОЕКТ

ДАННЫЙ ЗАПРОС КАСАЕТСЯ ПОСТАВКИ СЛЕДУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ, УСЛУГ И ДОКУМЕНТАЦИИ :
THE INQUIRY CONCERNS SUPPLY OF THE FOLLOWING EQUIPMENT, SERVICES AND DOCUMENTATION :

ПУНКТ *POINT*	ОПИСАНИЕ *DESCRIPTION*	КОЛ-ВО *QTE*	ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ *PRICE FOR UNIT (NOTE 1)*	ЦЕНА ОБЩАЯ *TOTAL PRICE (NOTE 1)*
1.	Буйковый уровнемер в соответствии с опросным листом: 18763-11/1A-АТХ-ОЛ-13 *Level transmitter displacer type correspond to specification: 18763-11/1A-ATX-SP-13*	в соотв. с ОЛ In conformity SP		
2.	Комплект технической документации и чертежей в соответствии с таблицей (см. стр. 6) *Set of technical documentation and drawings in accordance with the table (see page 6)*	***1 set***		
3.	Запасные части для периода пуска и двух лет эксплуатации *Spare parts for start-up period and for two years operation*	**1 set**		

(1) - ЗАПОЛНЯЕТ ПОСТАВЩИК / *TO BE FILLED BY VENDOR*

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТАЦИИ, НАПРАВЛЯЕМОЙ ИЛИ АННУЛИРУЕМОЙ НАСТОЯЩИМ ИЗМЕНЕНИЕМ
LIST OF DOCUMENTS ATTACHED OR CANCELLED BY THE PRESENT ISSUE

ДОКУМЕНТ / *DOCUMENT*			Прилагаемая изменённая документация *ATTACHED*	Аннулируемая документация *CANCELLED*
НАИМЕНОВАНИЕ / *DESIGNATION*	НОМЕР / *NUMBER*	Рев. / *Rev.*		
Опросный лист на буйковый уровнемер	18763-11/1А-АТХ-ОЛ-13	0		
Level transmitter displacer type specification	*18763-11/1А-АТХ-SP-13*	*0*		

ПРИМЕЧАНИЯ / *NOTES*

В ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ВКЛЮЧЕНО:
TECHNICAL PROPOSAL SHOULD INCLUDE THE FOLLOWING:

1. Всё поставляемое оборудование должно иметь положительный опыт применения (испытаний) на аналогичных позициях ОАО "Славнефть-ЯНОС".

   All equipment supplied must have positive experience of use (test) in a similar position of OAO "Slavneft-YANOS".

2. Назначенный срок службы не менее 10 лет (при условиях эксплуатации, указанных в ОЛ).

   Service life at least 10 years (if conditions specified in SP).

3. При подаче технического предложения Поставщик обязан предоставить скан-копию действующего документа (сертификат, письмо) об авторизации, выданного заводом-изготовителем или его официальным дистрибьютором (дилером) в РФ. Данный документ должен определять права на поставку и сервисное обслуживание с сохранением всех гарантийных, постгарантийных обязательств, технического сопровождения продукции и наличие всей разрешительной документации в соответствии с действующим законодательством.

   When submitting a technical proposal Supplier must submit a scanned copy of the current document (certificate, letter) authorization issued by the manufacturer or its authorized distributor (dealer) in the Russian Federation. This document should define the rights for the supply and service of preserving all warranty, post-warranty obligations, technical support and product availability all permits in accordance with applicable law.

4. При подаче технического предложения Поставщик обязан предоставить электронные копии всех разрешительных документов на приборы и комплектующие (кабельные вводы и др.).

   When submitting a technical proposal Supplier must provide electronic copies of all permits for tools and equipment (cable glands, etc.).

5. При поставке продукции Поставщик обязан предоставить копию методики поверки средств измерений и оригинал свидетельства о первичной поверке.

   When shipping a product Supplier shall provide a copy of the verification of measuring instruments and the original certificate of the primary calibration.

6. Вся эксплуатационная, техническая и методическая документация должна быть представлена на **русском языке** (аутентичный перевод), а также оригинал должен быть предоставлен на языке Производителя.

   All operational, technical and methodological documentation should be submitted in Russian (authentic translation), as well as the original should be submitted in the language of the Manufacturer.

7. Поставляемые приборы должны соответствовать требованиям технических регламентов Таможенного союза:
   - ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования";
   - ТР ТС 012/2011 "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах";
   - ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств".

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ПОСТАВЩИКА
LIST OF DOCUMENTS REQUIRED FROM THE SUPPLIER

ПУНКТ *ITEM*	НАИМЕНОВАНИЕ *DESIGNATION*	КОЛ-ВО С ПРЕДЛОЖ. (1) *QUANTITY WITH BID NOTE 1*	ПОСЛЕ ЗАКАЗА / *AFTER ORDERING*			
			ДЛЯ УТВЕРЖДЕНИЯ *FOR APPROVAL*		ФИНАЛЬНАЯ *FINAL ISSUE*	
			КОЛ.-ТИП (1) *QTE-TYPE (1)*	СРОК (2) *DELIV.TIME (2)*	КОЛ.-ТИП (1) *QTE-TYPE (1)*	СРОК (2) *DELIV.TIME (2)*
1	ГАБАРИТНЫЙ И УСТАНОВОЧНЫЙ ЧЕРТЁЖ *DIMENSIONAL AND INSTALLATION DRAWING*	2 - C	3 - C	4 - W	6 - C	
2	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЁЖ И РАЗРЕЗЫ *ARRANGEMENT DRAWING*	2 - C	3 - C	4 - W	6 - C	
3	ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ *GENERAL TECHNICAL DATA*	2 - C	3 - C	4 - W	6 - C	
4	ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ *PARTS SCHEDULE*	2 - C	3 - C	4 - W	6 - C	
5	СХЕМА ВНЕШНИХ СОЕДИНЕНИЙ *ELECTRIC OR PNEUMATIC HOOK-UP DRAWING*	2 - C	-	-	6 - C	
6	СХЕМА ВНУТРЕННИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ *INTERNALWIRING DIAGRAM*	2 - C	-	-	6 - C	
7	ДИАГРАММЫ ИЗЛУЧЕНИЯ *SOURSE RADIATION DIAGRAMMS*	-	-	-	-	
8	КАЛИБРОВОЧНЫЕ ДИАГРАММЫ *CALIBRATION CURVES*	-	-	-	-	
9	СЕРТИФИКАТЫ СООТВЕТСТВИЯ *ACCEPTANCE CERTIFICATES, CONFORMITY CERTIFICATES*	-	-	-	6 - C	
10	ПРОТОКОЛЫ ЗАВОДСКИХ ИСПЫТАНИЙ *TEST REPORTS*	-	-	-	6 - C	
11	ИНСТР. ПО МОНТ., ПУСКУ, ЭКСПЛ. И ТЕХН. ОБСЛУЖИВАНИЮ *INSTALL., START-UP, OPER. AND MAINTEN. INATR.*	2 - C	RUSSIAN LANGUAGE		6 - C	
12	ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ДЛЯ ПУСКА *LIST OF SPARE PARTS FOR START-UP PERIOD*	2 - C	3 - C	-	6 - C	
13	ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ДЛЯ 2-Х ЛЕТ РАБОТЫ *LIST OF SPARE PARTS FOR TWO YEARS OPERATION*	2 - C	3 - C	-	6 - C	
14	ПРОЦЕДУРА И СЕРТИФИКАТ СВАРКИ *WELDING PROCEDURE AND WELDING TEST CERTIFICATE*	-	-	-	6 - C	
15	ПРОЦЕДУРА ПРИЁМКИ *FACTORY ACCEPTANCE TEST PROCEDURE*	-	-	-	6 - C	
16	ПРОЦЕДУРА ТЕСТИРОВАНИЯ *PERFORMANCE TEST PROCEDURE*	-	-	-	6 - C	
17	ПРОТОКОЛ ПРИЁМКИ *FACTORY ACCEPTANCE TEST PEPORT*	-	-	-	6 - C	
18	РАСЧЕТ КРЕПЕЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ ФЛАНЦЕВОГО СОЕДИНЕНИЯ *CALCULATION OF SCREWS FLANGE CONNECTIONS*	-	-	-	-	
19	ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ (ДЛЯ КАЖДОЙ ПОЗИЦИИ) *TECHNICAL PASSPORT (FOR EACH TAG N)*	-	-	-	6 - C	
20	ЕВРОПЕЙСКИЙ СЕРТИФИКАТ О ПРИМЕНЕНИИ В СИСТЕМАХ БЕЗОПАСТНОСТИ (IEC 63508) *EUROPIEN CERTIFICATE FOR USE IN ESD SISTEMS (IEC 62508)*	-	-	-	6 - C	
21	СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ С ОПИСАНИЕМ ТИПА СИ (ПРИЛОЖЕНИЕ К СВИДЕТЕЛЬСТВУ) *CERTIFICATE OF TYPE APPROVAL OF FUNDS MEASUREMENTS (APPLICATION FOR CERTIFICATE)*	2 - C	-	-	6 - C	
22	МЕТОДИКА ПОВЕРКИ *CALIBRATION PROCEDURE*	-	-	-	6 - C	
23	СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПЕРВИЧНОЙ ПОВЕРКЕ *PRIMARY CALIBRATION CERTIFICATE*	-	-	-	6 - O	
24	СЕРТИФИКАТ НА СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА *CERTIFICATE OF COMPLIANCE WITH REQUIREMENTS OF CUSTOMS UNION TECHNICAL REGULATIONS*	2 - C	-	-	6 - C	

ПРИМЕЧАНИЯ / *NOTES*

(1) ТИП : С - КОПИЯ, О - ОРИГИНАЛ
TYPE : C - COPY, O - ORIGINAL

(2) ДАТА И КОЛИЧЕСТВО НЕДЕЛЬ
DATE AND NUMBERS OF WEEKS

ООО "ПРОМХИМПРОЕКТ" *ООО "PROMCHIMPROEKT"*	**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ** ***SPECIFICATION***	**ОЛ-13** ***SP-13***

ОАО "Славнефть-ЯНОС". г. Ярославль
Цех № 1 Установка ВТ-3 Титул 11/1А
ОАО "Slavneft-YANOS". Yaroslavl
Shop №1. BT-3 Unit

Лист / Page \ Изм. / Rev.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Лист / Page \ Изм. / Rev.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	x										29										
2	x										30										
3	x										31										
4	x										32										
5	x										33										
6	x										34										
7	x										35										
8											36										
9											37										
10											38										
11											39										
12											40										
13											41										
14											42										
15											43										
16											44										
17											45										
18											46										
19											47										
20											48										
21											49										
22											50										
23											51										
24											52										
25											53										
26											54										
27											55										
28											56										

Этот документ является интеллектуальной собственностью ООО "ПРОМХИМПРОЕКТ" и не подлежит копированию и распространению без его согласия
This document is the intellectual property of OOO "PROMCHIMPROEKT" and shall not be disclosed to orders or reproduced in any manner without its permission

Согласовано						
Должность	Фамилия	Подпись	Дата	Взам.инв.№	Подпись и дата	Инв.№подл

Ревизии / *Revisions*				Основание для изменения *Basis for revisions*	Утв. / *Appr. by* Главный инженер проекта *Project manager*
Изм. *Rev.*	Дата *Date*	Отдел Автоматизации Процессов *Departament*	ОАП *DAP*		
		Исполнил *Writer*	Утвердил *Chef of departament*		
				Открытое акционерное общество "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" К ПРОИЗВОДСТВУ Начальник ОПНР (подпись, расшифровка) «4» 04 2016 г.	

Разработал *Designed*	E. Zaytseva	Зайц	03.16	
Проверил *Checked*	C. Babkin	Бабк	03.16	
Н.контроль *Verified*	E. Kalinina	Калин	03.16	
Нач.отд. *Chef of dep*	V. Galanin	Гал	03.16	
Утвердил *Approved*	A.Zateev	Зат	03.16	

18763-11/1А-АТХ-ОЛ-13
18763-11/1А-АТХ-SP-13

БУЙКОВЫЙ УРОВНЕМЕР

FLOAT TYPE LEVEL TRANSMITTER

Стадия/Stage	Лист / Page	Листов / Amount
Р	1	7

ПРОМХИМ ПРОЕКТ

1. УСТАНОВКА.

Данный опросный лист определяет поставку средств КИП и автоматики, а также вспомогательных материалов для установки ВТ-3 тит.11/1А ОАО "Славнефть-ЯНОС". г. Ярославль.

UNIT

The present specification defines the supply of instruments and supplementary materials for UNIT VT-3, tit. 11/1A OAO"Slavneft-YANOS". Yaroslavl. Russia.

2. МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ УСТАНОВКИ.

ТЕМПЕРАТУРА. Абсолютная максимальная - +37°С
Абсолютная минимальная - -46°С
Средняя температура наиболее теплого месяца - +23,2°С
Средняя температура наиболее холодной пятидневки - -34°С

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ. Наиболее теплого месяца - 74 %
Наиболее холодного месяца - 83 %

CLIMATIC CONDITIONS.

TEMPERATURE. Absolute maximum - +37 °C
Absolute minimum - -46 °C
Average of the hottest month - +23,2 °C
Average of the five coldest days - -34 °C

RELATIVE HUMIDITY. The hottest month - 74%
The coldest month - 83%

3. ВНЕШНЯЯ ОКРАСКА.

Цвет поставляемого оборудования будет соответствовать стандартам Поставщика.

PAINTING.

The colour of the articles supplied shall be according to supplier's standards.

4 ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ И ДОКУМЕНТАЦИЯ

Каждый прибор должен поставляться с техническим паспортом.
Перечень документов поставщика указан
в 18763-11/1А-АТХ-ЗТП-13 "Запрос на техническое предложение".

TECHNICAL DATA AND DOCUMENTATION

Each device must be supplied with a technical passport.
The documents specified provider
in 18763-11/1A-ATX-ITP-13 "Request for Technical Proposal."

5 УСЛОВИЯ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИОННЫХ СРЕД (НАЛИЧИЕ H_2S).

Оборудование КИП, подверженное воздействию сероводорода, должно быть изготовлено в соответствии с рекомендациями стандарта NACE MR 0103-2003.

CONDITIONS OF PROTECTION FROM CORROSIVE FLUIDS (H_2S content).

Control and metering equipment influenced by H_2S must be manufactured in accordance with recomendations of NACE MR 0103-2003.

6 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Межповерочный интервал: не менее 3 лет. Возможность поверки без демонтажа фланца.
Назначенный срок службы не менее 10 лет (при условиях эксплуатации, указанных в ОЛ).
Устойчивость к промышленной вибрации (20-100Гц).
Напряжение питания для искробезопасных приборов: от 15В до 30В.
Поддержка технологии FDT. Интеграция в программное обеспечение Pactware, PRM, AMS.
Сертификат функциональной безопасности не ниже SIL2.
Русифицированный дисплей и меню.
Самодиагностика всех элементов прибора.
Свидетельство о первичной поверке по стандарту РФ.

ADDITIONAL REQUIREMENTS

Calibration interval: not less than three years.
Service life of at least 3 years (operating conditions,specified in the AL).
Resistance to plant vibration (20-100 Hz).
Assigned service life of at least 10 years (under conditions specified in SP)
The supply voltage for the intrinsically safe devices: from 15V to 30V.
Support for FDT. Integration into the software Pactware, PRM, AMS.
Functional safety certificate not lower SIL2.
Russified display and menu.
Self-test all elements of the device.
Evidence of primary calibration according to RF standard.

7 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Предел относительной погрешности измерений - не хуже 0,2 %.
Shop №1. BT-3 Unit
Выходные сигналы должны быть следующие : 4-20 мА, HART - протокол.
Электропитание - = 24 V DC из DCS.
Взрывозащита - EExia IIC T4-T6
Герметичность - IP 54 min.
Сальники - из никелированной латуни для кабелей диаметром 10 - 16 мм с устройством для крепления и заземления брони кабеля или с переходом на металлорукав Ду 20 и D нар./d внут.=25,7/18,7.

TECHNICAL DATA

The limit of the relative error of measurement - better than 0.2%.
Transmitter is connected by 2 - wire connection.
Output signals are as the following: AO range 4-20 mA, HART - protocol.
Power supply shall be 24 V DC from DCS .
Intrinsically-safe class: EExia IIC T4-T6
Weather - proof : IP 54 min.
Electrical connections : cable glands of nickel-plated brass, for cable diameters 10 - 16 mm with cable armor grounding and fixing devices or shall have a device for switching to metal hose DN20 u D/d=25,7/18,7.

8 ПОСТАВКА

Для уровнемеров без выносной камеры поставляется электронная головка в комплекте с фланцем DN80, ответным фланцем, крепежом и прокладкой.
Присоединения, ответные фланцы, крепежные изделия и прокладки должны соответствовать нормам ГОСТ 12815-80 и ГОСТ 12821-80
Подвеска буйка должна быть выполнена таким образом, чтобы была возможность изменения её длины без сварки в диапазоне ±100мм от указанной в опросном листе.
На каждый тип датчика в объем поставки должен входить программатор, представляющий из себя комплект удаленного конфигурирования приборов, например, HART-модем +ноутбук с соответствующим ПО.

SUPPLY

For existing torque level tube without external chamber electronic head with flange DN80, companion flange, fasteners and gasket should be supplied.
Valve connections, companion flanges, fasteners and gaskets will be correspond to GOST 12815-80, GOST 12821-80
Suspension shall be designed so, that it's length can be changed without welding in range ± 100mm of included in SP.
For each type of sensor in the delivery must be part of the programming, representing a set of remote configuration of devices, for example, HART-modem + laptop with the appropriate software.

9 КРОМКИ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ ПОД ПРИВАРКУ.

Кромки ответных фланцев под приварку должны соответствовать размерам труб, к которым они будут приварены:

COMPANION FLANGES ENDS FOR WELDING.

Companion flanges ends must be in compliance with following pipes dimensions:

КЛАСС ЕМКОСТИ *VESSEL CLASS*									
РАЗМЕР ТРУБЫ *PIPE SIZE*	89x8								

ПЕРЕЧЕНЬ УРОВНЕМЕРОВ / FLOAT TYPE LEVEL TRANSMITTER LIST

№	Позиция *Position*	Лист *Page*
1	LRCA 3304	7

№	Позиция *Position*	Лист *Page*

№	Позиция *Position*	Лист *Page*

№	Позиция *Position*	Лист *Page*

ООО "ПРОМХИМПРОЕКТ" ООО "PROMCHIMPROEKT"	ОПРОСНЫЙ ЛИСТ SPECIFICATION	ОЛ-13 SP-13

ПОЗИЦИЯ / TAG NUMBER		LRCA 3304	ИЗМ. / REV.
№ СХЕМЫ / P & ID REFERENCE	№ ЕМКОСТИ / DRUM NUMBER	E-313	

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ / OPERATING CONDITIONS

ЕД. ИЗМ. / UNITS: ДАВЛЕНИЕ / PRESSURE		Мпа	ИЗБ. / GASE ■ АБС. / ABS. □
ЕД. ИЗМ. / UNITS: ТЕМПЕРАТУРА / TEMPERATURE		°C	Мпа
СРЕДА / FLUID: СОСТАВ: ВЕРХНЯЯ / UPPER (1)		пар	
СРЕДА / FLUID: СОСТАВ: НИЖНЯЯ / LOWER		вода	955,0
ДАВЛЕНИЕ / PRESSURE	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС / SPEC. GRAVITY	0,02	0,07
ТЕМПЕРАТУРА / TEMPERATURE	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ПРИ РАБОЧИХ УСЛОВИЯХ / SPEC. GRAVITY AT OPERATING CONDITIONS	104	115
	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ПРИ РАБОЧИХ УСЛОВИЯХ / SPEC. GRAVITY AT OPERATING CONDITIONS		
	РАБОЧЕЕ / OPERATING	РАСЧЕТНОЕ / DESIGN	
	РАБОЧАЯ / OPERATING	РАСЧЕТНАЯ / DESIGN	

ВЫНОСНАЯ КАМЕРА / EXTERNAL CAMBER

ДИАМЕТР / DIAMETR (mm)	МАТЕРИАЛ / MATERIAL	УГЛ. СТАЛЬ / CARB. STEEL □	НЕРЖ. СТАЛЬ / ST. STEEL □
В СООТВЕТСТВИИ С НОРМОЙ / ACCORDING TO NORM NACE MR. 01. 75		ДА / YES □	НЕТ / NO □
ТЕХНОЛОГИЧ. ПРИСОЕД. / PROCESS CONNECTIONS: РАСПОЛОЖЕНИЕ / LOCATION		БОК-БОК / SIDE-SIDE □	БОК-НИЗ / SIDE-BOTTOM □ ВЕРХ / TOP □
ФЛАНЕЦ / FLANGE	РАЗМЕР / SIZE; СЕРИЯ / RATING; ПОВЕРХ-ТЬ / FACE		
ОТВЕТНЫЙ ФЛАНЕЦ / COMPANION FLANGE	ПОВЕРХ-ТЬ / FACE; МАТЕРИАЛ / MATERIAL		
ПАТРУБ. ПОД ПРИВАРКУ / BRANCH PIPE	ДИАМЕТР / DIAMETER; ДЛИНА / LENGTH		
ОБОГРЕВАЕМАЯ РУБАШКА / HEATING JACKET	МАТЕРИАЛ / MATERIAL; ПРИСОЕДИНЕНИЕ / CONNECTION		
ОРЕБРЕНИЕ / FINNED	УДЛИНЕНИЕ / EXTENTION	ДА / YES □ НЕТ / NO □	ДА / YES □ НЕТ / NO □
ДРЕНАЖ / DRAIN	СДУВКА / VENT		
КАЛИБРОВОЧНЫЕ ОТВЕРСТИЯ / CALIBRATING HOLES		ПРОБКА / PLUG	

БУЕК / FLOAT

ДЛИНА / LENGTH (mm)	ДИАМЕТР / DIAMETER (mm)	500	(2)
МАТЕРИАЛ / MATERIAL		НЕРЖ. СТАЛЬ / ST. STEEL ■	□

ПОДВЕСКА / HANGER

ДЛИНА / LENGTH (mm)	600
МАТЕРИАЛ / MATERIAL	НЕРЖ. СТАЛЬ / ST. STEEL ■ □

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ / TRANSMITTER

ТИП / TYPE		ЭЛЕКТРОННЫЙ / ELECTRONIC ■ □	ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ / SMART ■
ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ / OUTPUT SIGNAL		4-20 mA ■	HART ПРОТОКОЛ / HART PROTOCOL ■
ПИТАНИЕ / SUPPLY	СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ / CONNECTION DIAGRAM	24 V DC ОТ / FROM DCS	2 - х ПРОВ. / 2 WIRES ■ 4 - х ПРОВ. / 4 WIRES □
ИНДИКАТОР / INDICATOR; ПОКАЗАНИЯ / DISPLAY	ШКАЛА / SCALE	ВСТР. / BUILT-IN ■ ДИСТ. / REMOTE □	ЦИФР. / DIGITAL ■ АНАЛОГ. / ANALOG □ 0-100%
ВЗРЫВОЗАЩИТА / EXPLOSION PROOF	ГЕРМЕТИЧНОСТЬ / WEATHER PROOF	EExia IIC T4-T6	IP 54 min
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ / ELECTRICAL CONNECTION		NPT 1/2"	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ / METALLIC ■ (5)
ТЕХНОЛОГИЧ. ПРИСОЕД. / PROCESS CONNECTIONS: ФЛАНЕЦ / FLANGE	РАЗМЕР / SIZE; СЕРИЯ / RATING; ПОВЕРХ-ТЬ / FACE	DN80	PN40 Type 2 (3)
ОТВЕТНЫЙ ФЛАНЕЦ / COMPANION FLANGE	ПОВЕРХ-ТЬ / FACE		Type 3 (3)
	КЛАСС ТРУБОПРОВОДА / PIPING CLASS; МАТЕРИАЛ / MATERIAL		Ст 20
ШЕЙКУ ОТВЕТНОГО ФЛАНЦА ПОД ПРИВАРКУ ПРОТОЧИТЬ ПОД ТРУБУ С РАЗМЕРОМ: / COMPANION FLANGE WELDING END MUST BE IN COMPLIANCE WITH FOLLOWING PIPES DIMENTIONS:		89x6 (mm)	
ОРИЕНТАЦИЯ ГОЛОВКИ / HEAD ORIENTATION		ЛЕВАЯ / LEFT □	ПРАВАЯ / RIGHT □
УДЛИНЕНИЕ ИЛИ РАДИАТОР / EXTENSION OR COOLED (2)			
ТОРСИОННАЯ ТРУБКА / TORSION TUBE (2)	ПРОДУВКА / VENT; ПРОБКА - РАЗМЕР / PLUG - SIZE (2)	ДА / YES □ НЕТ / NO □	ДА / YES ■ НЕТ / NO □ Rc 1/2 ■

ПРИМЕЧАНИЯ: NOTES:

(1) ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРИ РАЗДЕЛЕ ФАЗ / INDICATED FOR LIQUID INTERFACE

(2) УТОЧНЯЕТСЯ ПОСТАВЩИКОМ / SPECIFIED BY VENDOR

(3) ГОСТ 12815-80* / GOST 12815-80*

(4) Комплектно с кабельным вводом с устройством для крепления металлорукава Dy20 Dнар./Dвн-25,7/18,7

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ / PROCESS DEPARTMENT					МОНТАЖНЫЙ ОТДЕЛ / DEPARTMENT				
Изм. / Rev.	Дата / Date	Составил / Writer	Проверил / Checked by	Утвердил / Approved by	Изм. / Rev.	Дата / Date	Составил / Writer	Проверил / Checked by	Утвердил / Approved by

МОДЕЛЬ / ИЗГОТОВИТЕЛЬ
MODEL / MANUFACTURER

БУЙКОВЫЙ УРОВНЕМЕР FLOAT TYPE LEVEL TRANSMITTER	18763-11/1А-АТХ-ОЛ-13 18763-11/1A-ATX-SP-13	ЛИСТ / PAGE 7	ИЗМ. / REV. 0