

Запрос контрагента	Ответ на запрос
<p>1. Просим указать полную комплектацию коробок, габаритные размеры оборудования и материалов. Просим указать необходимость включения в комплектацию коробок соединительных комплектов для саморегулирующегося нагревательного кабеля.</p>	<p>В ответ на запрос сообщаем:</p> <p>1. Коробка JBM-100-E          Высота 120 мм, ширина 220 мм, длина 90 мм. Прочная стойка защищает греющий кабель и обеспечивает проход кабеля через теплоизоляцию толщиной до 100 мм.          Комплектация коробки JBM-100-E :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 соед. коробка с клеммником</li> <li>• 1 стойка</li> <li>• 3 изолирующих манжеты для жил</li> <li>• 3 желто-зеленые изоляционные трубки для оплетки</li> <li>• 1 сальник M25 для силового кабеля диаметром 8-17 мм 2 заглушки M25,</li> <li>• 1 распорка</li> <li>• 1 увлажняющая салфетка</li> <li>• 1 узел разгрузки напряжений</li> <li>• 2 заглушки для кабельных уплотнений</li> </ul> <p>2. JBU-100-E соединительная коробка          Размеры 160 × 90 × 160 мм          Она имеет четыре резьбовых ввода M25, заглушки и один пластмассовый сальник для силового кабеля</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• соединительная коробка с клеммником - 1 шт.</li> <li>• сальник M25 для силового кабеля диаметром 8–15 мм - 1 шт.</li> <li>• заглушки M25 - 2 шт.</li> </ul> <p>Технические характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Материал: стойкий к электростатическим зарядам стеклонаполненный полимер</li> <li>• Монтаж: настенный/на опорном кронштейне</li> <li>• Класс защиты: IP 66</li> <li>• Тип ввода: кабель</li> <li>• Количество входных отверстий: 4</li> <li>• Крепление крышки: крепление винтами</li> <li>• Макс. поперечное сечение проводника: 10 кв. мм</li> <li>• Без выделения галогенов: да</li> <li>• Количество соединительных хомутов: 6</li> <li>• Классификация по степени опасности рабочей зоны: нормальные зоны; взрывоопасные зоны</li> </ul> <p>3. Коробка JB-EH-32/35MM2          Размеры 260 × 90 × 160 мм</p> <p><b>КОМПЛЕКТАЦИЯ</b></p> <p>1 соединительная коробка с винтовыми клеммами на DIN-рейке          2 заглушки M32          1 заглушка для защиты от дождя M32 (временная)          1 заглушка M4</p> <p><b>МАТЕРИАЛЫ КОНСТРУКЦИИ</b></p> <p>Коробка и крышка Стойкий к электростатическим зарядам стеклонаполненный полимер, черного цвета          Прокладка крышки Силоксановый каучук          Винты крышки Нерж. сталь (невывпадающие)</p> <p><b>КЛЕММЫ</b></p> <p>Количество и тип 6 шт., винтовые клеммы WDU35, 3 отдельные и 3 соединенные,          2 шт., клеммы заземления WPE10 для заземляющих вводов греющего кабеля          1 шт., клемма заземления WPE35 для силового кабеля          Распределительная коробка может вместить до 6 клемм фаза/нейтраль</p>