

Таблица 3.  
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см<sup>2</sup>) (размеры в мм.)

Проклад условный, Dy и D	A	D	B	S		d1	d2	d3	h	k	l	Масса заглушки поворотной, кг.		Масса заглушки с рукавкой, кг.		Отжидной болт, 2 шт.	Шифр таблицы
				при скорости 0,1 км/год	при скорости 0,1-0,5 км/год							при скорости 0,1 км/год	при скорости 0,1-0,5 км/год	при скорости 0,1 км/год	при скорости 0,1-0,5 км/год		
10 30	42	20	4	8	8	6	14	2	4	90	0,1	0,2	0,12	0,24	0,24		
15 32,5	47	20	4	8	12	10	14	2	4	90	0,12	0,24	0,14	0,28	0,28		
20 37,5	58	30	4	8	18	16	14	2	4	90	0,17	0,34	0,15	0,30	0,30		
25 42,5	68	40	4	8	25	22	14	2	4	90	0,3	0,6	0,20	0,4	0,4		
32 50	78	40	4,5	10	31	28	18	2	4	100	0,4	0,8	0,25	0,5	0,5		
40 55	88	40	5,0	10	38	36	18	2	4	100	0,52	1,05	0,30	0,6	0,6		
50 62,5	102	40	5,5	12	49	46	18	2	4	110	0,75	1,5	0,40	0,8	0,8		
65 72,5	122	50	7	13	66	60	18	2	4	120	1,4	2,8	0,70	1,4	1,4		
80 80	133	50	8	14	78	76	18	2	4	130	1,85	3,7	0,95	1,9	1,9	БО-М16х75	
100 90	158	50	9	15	96	94	18	2	6	140	2,9	4,8	1,45	2,4	2,4	БО-М16х75	
125 105	184	60	10	18	121	118	18	2	6	150	4,25	7,5	2,15	3,8	3,8	БО-М16х80	
150 120	212	60	11	19	146	142	22	2	6	170	6,2	10,7	3,1	5,3	5,3	БО-М20х80	
200 147,5	268	60	14	22	202	196	22	2	6	220	12,5	18,75	6,3	9,45	9,45	БО-М20х90	
250 177,5	320	70	17	25	254	244	26	2	6	245	22,7	34,0	11,30	16,9	16,9	БО-М20х90	
300 205	370	70	19	28	303	294	26	3	8	280	32,3	48,4	16,15	24,15	24,15	БО-М20х100	
350 235	430	80	22	32	351	344	26	3	8	310	50,6	75,5	25,2	37,5	37,5	БО-М20х110	
400 262,5	482	90	25	34	398	390	30	3	8	350	72,0	96,0	35,95	48,0	48,0	БО-М20х110	
500 325	585	100	33	-	501	490	33	3	10	400	98,6	-	78,5	-	-	БО-М20х120	
600 385	685	110	36	-	602	590	39	4	10	470	147,0	-	121,6	-	-	БО-М20х130	

Изм. № 10/01. Подпись и дата 8-2-164

Таблица 1.  
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см<sup>2</sup>) (размеры в мм.)

Ду-тип	А	D	В	S		P	d2	d3	L	K	I	Масса катушки с поворотной, кг		Масса катушки с рукавной, кг		Отжимной боч., 2 шт.	Шифр нагрузки
				при скорости до 0,1 км/ч	при скорости до 0,1-0,5 км/ч							при скорости до 0,1 км/ч	при скорости до 0,1-0,5 км/ч	при скорости до 0,1 км/ч	при скорости до 0,1-0,5 км/ч		
10	25	35	20	4	8	8	6	11	2	4	90	0,065	0,129	0,115	0,145		
15	27,5	40	20	4	8	12	10	11	2	4	90	0,0847	0,170	0,12	0,16		
20	32,5	50	30	4	8	18	16	11	2	4	90	0,126	0,252	0,141	0,202		
25	37,5	60	40	4	8	25	22	11	2	4	90	0,154	0,308	0,158	0,246		
32	45	70	40	4	8	31	28	14	2	4	100	0,228	0,512	0,200	0,350		
40	50	80	40	4	9	38	36	14	3	4	100	0,300	0,675	0,277	0,422		
50	55	90	40	4,5	9	49	46	14	3	4	110	0,390	0,990	0,275	0,650		
65	65	110	50	5,5	12	66	60	14	3	4	120	0,700	1,550	0,48	0,980		
80	75	128	50	6	12	78	76	18	3	4	130	1,00	2,20	0,68	1,41	BO-M16x70	
100	85	148	50	7	13	96	94	18	3	6	140	1,45	3,10	1,01	1,94	BO-M16x70	
125	100	178	60	8	16	121	118	18	3	6	150	1,98	3,96	1,63	3,96	BO-M16x80	
150	112,5	202	60	9	17	146	142	18	3	6	170	2,94	7,55	2,32	3,18	BO-M16x80	
200	140	258	60	11	19	202	196	22	3	6	220	6,5	11,90	4,485	4,38	BO-M16x80	
250	167,5	312	70	13	21	254	244	22	3	6	245	10,60	19,90	6,55	8,105	BO-M20x80	
300	197,5	365	70	15	24	303	294	22	4	8	280	9,80	16,40	7,397	13,105	BO-M20x90	
350	222,5	415	80	17	25	351	344	22	4	8	310	23,8	30,00	18,22	29,72	BO-M20x90	
400	247,5	465	90	19	28	398	390	22	4	8	350	32,0	50,50	25,14	39,537	BO-M20x90	
500	300	570	100	21	-	501	490	22	4	10	370	48,0	-	37,0	-	BO-M20x100	
600	352,5	670	110	23	-	602	590	22	5	10	430	70,00	-	53,0	-	BO-M20x100	